PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

10-126445

(43) Date of publication of application: 15.05.1998

(51)Int.Cl.

H04L 12/56

G06F 13/00

(21)Application number : 09-187282

(71)Applicant: SUN MICROSYST INC

(22)Date of filing:

30.06.1997

(72)Inventor: EBRAHIM ZAHIR

(30)Priority

Priority number : 96 674561

Priority date: 01.07.1996

Priority country: US

(54) DECOMPOSITION OF NAME DEPENDENT ON CONTEXT


(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the system that takes a context of a request party into account in a process of name decomposition.

SOLUTION: The multiplex binding name decomposition system is provided with a name resolver, which is connected to a request party system or a recipient system or to the both, and a request to a prescribed service or a domain name is decomposed into a proper IP address. The recipient of an intended request is decomposed into information relating to a sender (e.g. geographical location and specific request party identifier or the like), information relating to the intended recipient (e.g. balance of load at the receiver side, kind of service or the like), information included in the

request itself (e.g. kind of requested service) and other


information (random selection of time, date and reception or the like) based on a prescribed criterion.



[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or



application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-126445

(43)公開日 平成10年(1998) 5月15日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
H 0 4 L 12/56		H 0 4 L 11/20	102D
G06F 13/00	355	G06F 13/00	355

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 16 頁)


(21)出願番号	特願平9-187282	(71)出願人	591064003
			サン・マイクロシステムズ・インコーポレ
(22) 出顧日	平成9年(1997)6月30日		ーテッド
			SUN MICROSYSTEMS, IN
(31) 優先権主張番号	08/674561		CORPORATED
(32)優先日	1996年7月1日	į	アメリカ合衆国 94303 カリフォルニア
(33)優先権主張国	米国 (US)		州・パロ アルト・サン アントニオ ロ
			- F • 901
		(72)発明者	ザヒール・エイプラヒム
			アメリカ合衆国・94043・カリフォルニア
			州・マウンテン ヴュー・ガルシア アヴ
			エニュ・2550
		(74)代理人	弁理士 山川 政樹
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 文脈依存の名前分解

(57)【要約】

【課題】 名前分解のプロセスで要求者の文脈を考慮するシステムを提供する。

【解決手段】 文脈依存の多重バインディング名前分解システムである。ネーム・レゾルバが備えられ、要求者システムまたは受信者システム、またはその双方に接続される。所定のサービスまたはドメイン名への要求が適宜のIPアドレスへと分解される。意図された要求の受信者は下記の所定の判定基準に基づいて分解される。送信者に関する情報(例えば地理的ロケーション、特定の要求者識別等)、意図された受信者に関する情報(例えば地理的ロケーション、特定の要求者識別等)、意図された受信者に関する情報(例えば受信者側でのロードの平衡、サービスの種類等)、要求自体に含まれる情報(例えば要求されたサービスの種類)、その他の情報(時間、日付、受信の無作為な選択等)。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 受信者の宛先名に向けて要求者システ ムから発された少なくとも1つの要求名を分解するシス テムにおいて、

要求者サービスに接続され、かつ、

複数の宛先アドレスを前記宛先名と相関させる所定の情 報と、

少なくとも 1 つの所定判定基準に基づいて前記宛先アド レスの少なくとも 1 つを選択するように構成された判定 基準選択サブシステムと、

前記宛先名と前記選択された宛先アドレスとを連結する ように構成された宛先アドレス連結器とを有するネーム ・レゾルバを含むことを特徴とするシステム。

【請求項2】 所定の結合基準の集合と、宛先名を宛 先アドレスとの所定の相関とを有するネーム・レゾルバ 内の宛先アドレスを宛先名に文脈依存結合する方法であ って、少なくとも1つの前記相関が複数の前記宛先アド レスを単一の宛先名と相関させる多重相関である前記方 法において、

- テップと、
- (2)前記多重相関に基づいて、前記複数の宛先アドレ スから少なくとも1つの前記宛先アドレスを検索するス テップと、を含むことを特徴とする方法。

【請求項3】 ステップ2の後に、

(3)前記検索された宛先アドレスを前記宛先名に結合 するステップ、を更に含むことを特徴とする請求項2に 記載の方法。

【請求項4】 ステップ3の後に、

(4)前記要求を前記宛先アドレスとともに送信するス 30 てロードを平衡化することができる。 テップ、を更に含むことを特徴とする請求項3に記載の 方法。

【請求項5】 受信者の宛先名に向けて要求者システ ムから発された少なくとも1つの要求名を分解するシス テムであって、要求情報が呼出側文脈に関連する前記シ ステムにおいて、

要求者サービスに接続されたネーム・レゾルバを含み、

複数のサービス名を前記呼出側文脈と相関させる所定の 情報と、

前記呼出側文脈に基づいて少なくとも1つの前記サービ ス名を選択するように構成されたサービス選択サブシス テムと

前記選択されたサービス名に対応してホスト名を戻すよ うに構成されたホスト名選択サブシステムと、を含むこ とを特徴とするシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】ネットワーク・システム(イ ントラネットまたはインターネット)では、ホストが別 50 のようないくつかの判定基準に基づいてネーム・レゾル

のホストと通信したい場合、またはネットワーク上のサ ービスまたは別のホストを位置指定したい場合、アドレ スは一般的に絶対的な方式で分解(resolve)される。 すなわち、ネットワークの名前サービスが所定の名前を 単一の IP (インターネット・プロトコル) アドレスに 分解する。例えばドメイン・ネーム・サービス (DN S)の呼出しによって名前はインターネット上の単一の IPアドレスまたはホスト・ネームへと分解される。 [0002]

【従来の技術】所定のホストまたはサービスに多くの接 続がなされている場合、その結果として生ずる輻輳によ り全体的な性能が劣化してしまう。サービス・プロバイ ダは例えば容量を高めるためにサービスをアップグレイ ドすることができる。このような場合、サービスの変更 を要求ホストに対して明解にしておくため、第1図-2 図の例に示すようにデマルチプレクサを用いてもよい。 例えば、第1図ではサービス3への呼出しはそのサービ スのIPアドレスに一意的に分解され、それに従ってそ のアドレスへと送信される。DNSネーム・レゾルバで (1)前記要求を前記ネーム・レゾルバにて受信するス 20 はサービス3のホストには単一のバインディングしかな いからである。一般に、第1図、2図および図3に示し たような従来システムでは、名前とIPアドレスとの間 では単一のバインディングしかなされない。

> 【0003】更に別の代案として、特殊な種類のデマル チプレクサがある。これは交信を監視し、異なるIPア ドレスから応答時間および/または対応するIPホスト へのロードのような統計を収集することができ、かつこ の情報を用いて、要求された名前をロード量が少ないホ スト用のIPアドレスとパインディングすることによっ

> 【0004】サービス3をサービス3.1から3.Yま でを含むようにアップグレードすると、デマルチプレク サが追加される(図2参照)。要求ホスト、すなわちD NS分解ホストは要求を通常どおりに分解し、これを (インターまたはイントラ) ネットを経て送出するが、 入ってきた要求をサービスの1つに経路指定するため に、デマルチプレクサがネットワークとサービス(単数 または複数)との間に挿入される。この場合も依然とし て、DNSとデマルチプレクサとの間では単一のパイン ディングしかなされないことに留意されたい。

> 【0005】との方式の問題点は、デマルチプレクサが 処理能力を限定する要因として作用するとともに、提供 する全てのサービスの単一の故障原因となることであ る。このような臨界点とボトルネックを回避することが でき、しかも遠隔地のユーザーがサービスにアクセスで きるようにする機構が必要である。

> 【0006】輻輳を軽減する別の方式はDNSスプーフ ィング(spoofing)を利用することであり、この場合 は、ネーム・レゾルバは、目的サービスへのロード配分

バを新たなネーム分解バインディングで頻繁に更新され る状態を保つことによって、異なるネーム・パインディ ングを配分する状態へとフール (fool) される。DNS スプーフィングの例を図3に示しているが、この場合、 要求者2は"sun.com"の名前を使って要求を発 し、DNAルックアップ4がこれを探索する。名前がバ インドされるホスト(1、2または3)は、DNSスプ ーフィング・サービス6によって決定されたとおり、宛 先ドメインで用いられる判定基準によって左右される。 が含まれよう。DNSスプーフィング・サービス6は周 期的に、または要求に応じてホスト1-3をポーリング し、それらの1つを適時に"sun.com"の名前用 のDNSルックアップ用ネーム・レゾルバにバインドす

[0007]

【発明が解決しようとする課題】スプーフィング・サー ビスでは、バインディングを達成するために用いられる 判定基準は要求者の文脈には関連していない。それらが 依存するのは宛先での情報だけである。このように、バ 20 インディングを行う上で重要かもしれない情報の多くが 利用されていない。公知のシステムでは呼出側の文脈が 利用されることは全くない。本発明の目的は、名前分解 のプロセスで要求者の文脈を考慮するシステムを提供す ることにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】 "名前"を同じ種類の幾 つかの"オブジェクト"のいずれか1つに静的、または 動的にバインディングするために所定の判定基準を与え る、文脈依存の名前分解システムを提供する。バインデ 30 ィングのためにどの"オブジェクト"が選択されるか は、"ネーム・レゾルバ"への名前分解のためのルック アップ呼出しで要求者が明確に指定する文脈情報を利用 して"ネーム・レゾルバ"によって決定される。サーバ ー・プログラムとして実施される"ネーム・レゾルバ" はオブジェクトの例を選択するための判定基準を定義す る"方針"情報とともに、幾つかの異なるオブジェクト 例に対する"名前"のバインディングを含むルックアッ プ・テーブルを記憶している。例えば、名前は"ww w. sun. com"の形式のインターネットURLで 40 よく、オブジェクトに分解されるのは192.146. 85.82の形式のIPアドレスでよい。このようにし て、"ネーム・レゾルバ"は(www. sun. co m), (IP_address_1), (I_addr ess_P2〉などのタブル(組)を記憶し、かつ (w ww. sun. com)を指定するルックアップ要求を 受信すると、IPアドレスがwww. sun. comに バインドする方針を記憶する。

【0009】 "ネーム・レゾルバ" での多重バインティ ング支援を可能にすることによって幾つかの利点が実現 50 ンピュータ (またはその I Pアドレス) にバインディン

する。第1に、このシステムによって呼出側に明解な新 たなリソースを追加することが可能になる。例えば(s

un. com〉の名前に対応する単数または複数のホス ト用のロードを配分するために新たなサーバーが追加さ れる場合、新たなサーバー用のIPアドレスは、例えば

午前9時から午後5時の間だけ使用するというような所 望の任意の方針基準とともに、ネーム・レゾルバ内のタ プル (tuple) に追加されるだけである。

【0010】第2に、同じサービスを提供する多重の宛 こうした判定基準にはホストへのロード、その可用度等 10 先サーバを呼出側による同じ"名前"処理(例えば"s un. com") によって参照できるようにすることに よって、また、分解されるべき名前を呼出側の文脈に応 じて、物理的に異なるコンピュータのサーバーへと分解 できるようにすることによって、現在の単一バインディ ング・システム固有のスケーリングの根本的な制約がな くなる。ネーム・レゾルバの多くの例は物理的に異なる コンピュータで実行でき、多くのサービス例が実施中で あり、要求者は最も近いネーム・レゾルバにアクセスす る。そして、要求者に最も近い、または(選択された) または所定のなんらかの判定基準に基づく)要求に最適 に応じられる分解されたオブジェクトが、全て要求者に 明解であるように、要求にバインドされる。本発明のシ ステムの別の利点は、ユーザーに明解であるようにリソ ースを容易に実施でき、ネットワーク内、またはサービ スの終点での単一点の故障を無くすることができること にある。1つの有効な宛先が、応答しないかオーバーロ ード状態で利用できない場合、ネーム・レゾルバは、

> "名前"を複数の宛先にバインディングすることがで き、利用できない宛先を、管理手段を利用して、ネーム ・レゾルバの内部表で使用不能にすることができる。

【0011】バインディングの基礎として利用できる文 脈は可変的である。すなわち、要求者に関する情報(例 えば要求者のIPアドレス、ドメイン名、または推定さ れる地理的区域)、(同様の代案を伴う)宛先に関する 情報、要求自体に関する情報(例えば要求されるサービ スの種類や品質)、または独立した情報(例えば要求の 起点の時間、または時間帯)を含んでいてもよい。

[0012]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施形態を図面を参 照して詳細に説明する。本発明に基づく方法は図4に示 されており、図5-6はインターネット、ワールドワイ ド・ウエブ (www)、インターホットまたはイントラ ネット上で実施するのに適した本発明のネーム・レゾリ ューション・システムを組み入れたシステムを示してい

【0013】名前の分解には1つのオブジェクトを別の オブジェクトとバインディングするための任意の種類の 名前分解ルックアップを含めることが可能である。それ には、サービス名をそのサービスを提供するホスト・コ

5

グすること、およびサービスの種類をその種類のサービスを提供するサービス名にバインディングすることが含まれる。更に、1つのドメインにおける名前を同じドメインにおける別の名前および別のドメインにおける別の名前に分解することが含まれる。本発明の目的では、

"サービス"と"ホスト"という用語は、例えば"サービス・ロケーション"と"ホスト・ロケーション"のように同義語とみなすことができる。

【0014】本発明のシステムには、単独であるいは他と組み合わせて実行することのできる3つの基本的特徴 10がある。すなわち、宛先アドレスと名前との複数のバインディング、こうした複数のバインディングと関連した呼出側の文脈名分解、名前分解ポリシーの考慮(すなわち、こうした分解の基礎となる独立した判定基準)である。

【0015】名前分解:例

名前分解の例は、例えばユーザーが映画のようなビデオを自分のコンピュータで見たい場合に生ずる。どのサーバーが映画を提供できるかを判定するためネーム・レゾルバに手続き呼出しを行うのに、コンピュータで実行中 20のアプリケーションを利用する。例えば、

sevice_handle=name_lookup ("movie")

この場合、"movie"というストリングがサーバー に送られ、サーバーは、次にその映画を提供するサービス名を戻す。または、映画サービスを提供するサービスの連携リストを戻し、そこから1つを選択することをユーザーに促してもよい。

【0016】サーバーは例えば、"service_handle"と呼ばれる変数の中の1つのサービス名 (例えば"quicktime")を戻してもよい。次 に、アプリケーションはどのサーバー・ホストが当該クライアントにこのサービスを提供できるかを判断しなければならない。そのために、アプリケーションは次のようなもう1つの名前分解呼出しを行う。

[0017] host_handle=name_hostname_lookup(sevice_handle)

そしてこれを前記の呼出しによって戻した変数 "service_handle"へと送る。この呼出しは、こ 40のサービスを提供するリストにあるサーバーの名前を戻す。

【0018】この時点で、ユーザーのコンピュータまたはワークステーションを映画サービスを受けるために接続できるように、このサーバーのネットワーク位置が判定されなければならない。したがって以下のように呼出しを行う。

host_IP_address=name_host address_lookup(host_handle) こうして、ついに、ユーザーに映画サービスを提供できる適切なホストのIPアドレスが得られる。

【0019】この迅速サーバーを更に呼び出すと利用できる映画のリストが決まる。あるいは、呼出側は観たい映画の名前を指定するだけで、要求された映画を現在提供できるホストのIPアドレスを名前ルックアップが呼出側に戻すように設計してもよい。

【0020】上記のステップの全てまたは一部を組み合わせて、ネーム・レゾルバへより集中的な呼出しを行うようにしてもよい。

【0021】本発明では、上記の他に、付加的なバラメタを上記のname_hostaddress_lookup()関数(または上記の全ての関数)に送る。とのパラメタをcoller_contextと呼んでもよい。ネーム・レゾルバは、このcoller_contextを用いて、どのIPアドレスを用いるかを決定する。したがって、呼出しは下記のようになろう。

【0022】host_IP_address=name_hostaddress_lookup(host20 _handle、coller_context) coller_contextは、呼出側のIPアドレス、その起点、要求されたサービスの品質、または関連すると思われる何らかの別の文脈のような情報を含むクッキー(すなわち構造)である。多くの異なるネーム・レゾルバが適切に相互使用できるように、これらの文脈は適切に指定されなければならないし、そのフォーマット(単数または複数)は基準化されなければならない。特定のcoller_contextのフォーマットと選択される内容自体は本発明にとって決定的な要素では30 ない。

【0023】本発明は幾つかの宛先ホストのどれを使用するべきか、すなわち言い換えると、所定の"名前"要求を解決するために幾つかの I Pアドレスのどれを用いるべきかを決定するために、要求者の文脈に依存するインテリジェンスを利用する。ハードウェア、またはソフトウェアまたは双方の組合わせとして実施される文脈依存インテリジェンスによって、"名前"分解を要求者からの幾つかの文脈情報、および/または文脈とは関係なく分解される"名前"に基づいて行うことが可能になるが、オブションとして、宛先でのロードの平衡のような判定基準に基づくこともできる。

【0024】図5に示すように、各々がローカルネットワーク上のコンピュータまたはワークステーションからなる任意数であってよい要求100-120がサーバー150のサービスを受けている。要求者は代表的には、ローカル・プロセッサ(130等)、メモリ(140等)大容量記憶装置(図示せず)とネットワーク接続を備えた従来形のワークステーション、パーソナル・コンピュータ、またはネットワーク化できる任意のコンピュータ装置でよい。サーバー150は従来形のプロセッサ

160、メモリ170、大容量記憶装置、および必要な た 接続と制御用ハードウェアおよびソフトウェアを備えて 用

【0025】ネーム・レゾルバ180はサーバー150の一部を形成していてもよいし別個の装置であってもよい。これは全体をソフトウェアで、すなち大容量記憶装置および/またはメモリ170内に記憶されたプログラム・モジュールとして実施してもよく、または所望に応じた独自の論理またはプロセッサおよびメモリを有する独立形の装置でもよい。

いる。

【0026】サーバー150はネットワーク接続(例え ぱT-ライン) 260を介してインターネット、イント ラネット、またはWAN(広域ネットワーク)またはワ ールドワイド ウェブのようなより広域のネットワーク 170に接続される。このネットワーク170にはオブ ションとして別のネーム・レゾルバ200があるが、と れはネーム・レゾルバ180と同じ方法で実施してもよ いし異なる方法で実施してもよい。ネーム・レゾルバ1 80と200は双方とも利用してもよいし、またはいず れかを単独で用いてもよい。(下記の図8の説明参照) 20 【0027】宛先ホスト210-230も、本発明の機 構に加えて従来のネットワーク機能を実施するために必 要なプロセッサ(例えば240)、メモリ(例えば25 0)、大容量記憶装置(図示せず)、ネットワーク接続 等を備えた従来形のコンピュータまたはワークステーシ ョンでよい。

【0028】図4の流れ図を参照すると、要求者(例え ば100-120)が、従来のシステムの単一パインデ ィングの代わりにネーム・レゾルバ180に名前分解要 求を送ると、ネーム・レゾルバ180は宛先ホスト(例 30 えば図5の210-230のような) 用の適宜の IPア ドレスへの要求を分解するための(適宜の論理またはブ ログラム・モジュールとして実施される) 多重のバイン ディング・テーブルおよび/または機能を含んでいる。 【0029】このような多重バインディングの例として は、地理的に異なる複数の宛先を単一のドメイン名にバ インディングすることがあろう。例えばドイツのユーザ ーがwww. sun. com(サン マイクロシステム ズ社用のwwwサーバー) にアクセスしたい場合、ユー ザーは(ユニフォーム・リソース・ロケータ(URL) "http://www.sun.com")を利用す るだけでよい。このようにして、ユーザーは要求者31 0からの要求を送り(図7参照)、ネーム・レゾルバ3 20は要求者がドイツにあることを判定する。図4のス テップ20を参照。サン・マイクロシステムズはこの例 では2つの"sun.com"ロケーションを有してい るので、選択される宛先は米国、または欧州のどこかで よい。有効な欧州ローカル宛先330があるので、ネー ム・レゾルバ320は図4のボックス30に示すように

たこの宛先は次に要求パケット(図4のボックス40) 用に選択され、要求はsun.com(欧州)(図4のボックス50)に送られる。

[0030]次に、本発明に適用でき、図4のボックス30で使用できる文脈依存の分解基準のリストを記載するが、そこでの分解は要求者情報、宛先情報、要求文脈、またはその他の情報に基づいてよい。

【0031】A. 要求者情報に基づく分解 要求者情報に依存する分解を実施する方法には以下のも 10 のが含まれる。

- 1. 送信者のドメイン名に基づく分解
- 2. 送信者の推測される(探索された)実際の地理的区域に基づく分解
- 3. 送信者の別の地理関連情報に基づく分解
- 4. 要求 (例えば市/国の情報) から直接確認できる、 および/または
- 5. (地域コード、アドレス等)間接的に確認できる
- 6. 要求者が望むサービスの質に基づく分解
- 7. 要求者の時間、または時間帯に基づく分解

1 【0032】B. 宛先情報に基づく分解 指定の、または意図する宛先または受信者情報に依存して分解を実施する方法には以下のものが含まれる。

- 1. 受信者者のロードに基づく分解
- 2. 受信者の推定される (探索された) 実際の地理的区 に基づく分解
- 3. 受信者の別の地理関連情報に基づく分解
- 4. 要求(例えば市/国情報)から直接確認できる、および/または

5. (地域コード、アドレス等)間接的に確認できる 【0033】判定基準B.1は送信者端末で感知される 情報に基づくか、または受信者端末にあり、送信者端末 で分解される情報に基づいて分解されることができる。 例えば、送信者は特定のサーバー、サービス、地理的区 域、または組織に頻繁に送信することがある。この場 合、その活動レベル(単数または複数)を判定するた め、頻繁に利用される単数または複数の宛先を規則的に ボーリングすることが望ましいかもしれない。あるい は、その要求数が或るしきい値を超えたと送信者が判定 したいずれかの宛先、または要求者によって送信される 40 最も高い所定の要求比率用にこのようなポーリングを自 動的に行うこともできよう(例えば、要求数がN1%を 超える全ての宛先、または送信者が要求を発する上位の N2の宛先。この場合、N1およびN2は所定の適切な 数字である。)ポーリングはネーム・レゾルバ(単数ま たは複数)と一体のプログラム・モジュールとして、全 部を1つの位置で、または1つ以上の位置で(例えばー 部はローカル名内で、一部は宛先サーバー内で) 実施す ることができる。

ム・レゾルバ320は図4のボックス30に示すように 【0034】あるいは、またはこれに加えて、判定基準 sun.comへの宛先アドレスを分解する。分解され 50 B. 1 は要求を送信する時点における受信端末での情報

8

(

に基づき、受信者側で分解されてもよい。 【0035】C. 要求内容に基づく分解

- 1. 要求されるサービスの種類
- 2. 要求される特定情報(または情報の種類)
- 3. 要求から推定される別の任意の黙示情報
- 4. 要求から得られる別の任意の黙示情報 【0036】<u>D. 別</u>の要因に依存する分解
- 1. 認定されたリストに基づく宛先の無作為な選択、お よび/または

2. その他の別個に開発された情報

上記の分解基準は要求者または宛先の管理者(例えばサ ーパーのオーナー・またはサービス・プロバイダ) によ って指定されたとおりに、単独で、または互いに組み合 わせて用いることができる。例えば、図7の例では、s un. com (欧州) のロードがsun. com (US A) でのロードよりも何らかの所定のしきい値以上に大 きい場合は、sun.com(欧州)への宛先アドレス の分解を修正できよう。この場合、sun.com(U SA) の分解は常時、または米国ではピークを過ぎた時 間に相当する欧州でのピーク時間中だけ、デフォルトの 20 サーバー(単数または複数)の修正、アップグレード、 sun.com(欧州)に優先することができよう。

【0037】とのシステムの範囲は要求を受信する側の ネットワークで提供されるサービスの分解にも及ぶ。例 えば、ある組織が多くのデータベース・サーバーをもっ ていても、宛先分解の性質が単一バインディング方式で あるので、所定の情報へのアクセス要求は従来のシステ ムでは同じサーバーに向けられる。多重アドレス分解バ インディングがあれば、210、270、280等の多 重のデータベース・サービス(図6を参照)が単一の名 なローカルサービス分解サーバーが設けられる。サーバ -300は多くのIPアドレスのうちの任意の1つへの 要求を分解するためのテーブル、プログラム・モジュー ル、またはその類似物を含んでいる。要求を受ける所定 のサーバーの選択は、例えば各サーバーでのロードに依 存することがある。

【0038】一般に、分解システム、またはサブシステ ムは3つの"ゾーン"のうちの1つにある(図8巻 照)。3つのゾーンとは、送信者ゾーン1(例えば送信 ーまで)、ネーム・レゾルバ・システム・ゾーン2(と れはインターネット上のサーバー、または受信者のシス テムにないゾーン1の外側のいずれかの場所)、および 受信者のゾーン3である。サービスロケーション・ネー ム・レゾルバはゾーン1-3のいずれにあってもよい。 多重バインディング・ドメイン名サービス (DNS)を 有する宛先ルックアップ・ネーム・レゾルバは代表的に は、ゾーン1またはゾーン2のいずれかにある。このア ブリケーション・オブジェクトのために、ゾーンは管理 的境界であり、実際のネットワーク境界とは相関しない 50 換えしてもよい。

ことは言うまでもないだろう。

【0039】本発明は多くの態様で既存のシステムと相 互作用することができる。例えば、ソース・アドレスが ファイヤウォールにより要求から剥離され、(そして例 えばドメイン名だけが残される)安全なシステムでは、 宛先を分解するためにソース・アドレス全体は利用さな いであろう。これを実施するために、ネーム・レゾルバ にはプログラム命令、または回路が備えられている。更 に、DNS名前分解はサービス・ロケーションからの別 10 個の動作であり、従ってソース・アドレス、要求宛先ア ドレスおよび行われる要求または要求されるサービスの 種類を含む要求内容等の考慮を組合わせて宛先を選択す るととができる。

10

【0040】本発明の多重バインディング機構によっ て、単一の名前、インターネット・アドレス(例えばh ttp://www.sun.com等のURLアドレ ス)等が所望の数の実際のサーバー(またはサービス) を表すことができる。これは、要求者によって用いられ る宛先アドレスまたはサービス名を修正しなくても宛先 または複製が可能になるという明らかな利点を有してい る。このような修正としてはサービス(単数または複 数)の追加、または大きい要求ソースと地理的に近いロ ケーションでのミラー・サイトの設置等がある。

【0041】付随的な解を伴う多重バインディングには 安全性と一貫性も含まれる。宛先アドレスを多軍的にバ インディングできれば、正しくないアドレスに故意にで あれ、またはそれ以外にであれ、バインディングするよ うにネーム・レゾルバを構成することができる。これは 前で利用でき、その場合は図6のサーバー300のよう 30 既存の単一バインディングの問題点でもあり得るが、多 重バインディングで問題検知が複雑になることがある。 従って、所定のバインディングが有効であることを確認 するために、本発明のシステムをプログラムおよびテー ブルと組み合わせてよい。極めて安全なシステムは、多 重バインディングを所定の、確定数の分解可能性に制限 したり、インターネット、またはウェブ送信に関する限 り現行の単一バインディングシステムのままに保ち、フ ァイヤウォールの背後だけで多重バインディングを実施 したいと考えるかもしれない。或いは、またはそれに加 者のファイヤウォール、またはインターネット・サーバ 40 えて、バインディング、およびパインディングの修正お よび追加の有効性を確実にするため、暗号またはデジタ ル・シグナチャーを用いるかもしれない。

> 【0042】デフォルト分解として所定の名前分解を割 当て、所定の判定基準に合う要求(ロードの不均衡、地 理的距離、特定な要求ソース等のような)だけに別の分 解を活用することによってバリエーションが得られる。 【0043】要求者に気づかれずに付加的結合(すなわ ち要求が分解する付加的なアドレス) を追加してもいい が、この場合も、要求者に明解に分かるように随時置き

【0044】F. 呼出側文脈に基づくサービスの選択本発明のシステムは名前分解用の呼出側文脈を利用するためにより汎用に応用できる。要求者に関する文脈(例えば"caller_context"と呼ばれる変数内の)を下記のような適当な関数に送ることができる。service_handle=name_service_lookup(movie、coller_context)

host_handle=name_hostname
_lookup(service_handle, co no
ller_context)

CCでは、関数service_handleは入力された"movie"、並びに変数coller_contextの情報に基づいてサービス名ルックアップを実行し、値service_handleを出力する。この出力を(再び)coller_contextとともに入力とすると、関数host_handleは適当なホストネームを戻す。

【0045】可能性があるこのような状況の例は、ユーザーが暗号サービスを望む場合に生ずることがあり、幾 20 る。つかの暗号方針を活用できる。service_handle関数は(coller_contextで指定される)特定の宛先に基づいて異なる暗号アルゴリズム・12サービスに戻るように構成することができ、または、ユーザーがより高い安全レベルを選択できるcoller 14元contextでの有効なオーバーライドがあるかもしれない。

【0046】前述のように、基本的に本発明は送信者システム、または宛先システム、またはちょうど双方の間のポイント(例えば近傍サーバー)で実施できる。本シ 30ステムを利用して単一の故障ポイントおよびボトルネッ米

* クが除去され、適正に配分された多重バインディングの 名前分解システムが達成されることに留意されたい。

【図面の簡単な説明】

(7)

【図1】 要求用の宛先アドレスとして利用できる現行のネットワーク方式のグラフである。

【図2】 要求用の宛先アドレスとして利用できる現行 のネットワーク方式のグラフである。

【図3】 要求用の宛先アドレスとして利用できる現行 のネットワーク方式のグラフである。

) 【図4】 本発明のシステムに従った方式を示した流れ 図である。

【図5】 本発明の特徴を組入れたネットワーク方式の グラフである。

【図6】 本発明の特徴を組入れたネットワーク方式の グラフである。


【図7】 地理に基づく分解基準を利用した、本発明の 実施形態の動作を示している。

【図8】 本発明のドメイン名レゾルバ、およびサービ ス位置レゾルバを配置できるゾーンを示したグラフであ ス

【符合の説明】


- 100 要求者
- 120 要求者
- 130 ローカル・プロセッサ
- 140 メモリ
- 150 サーバー
- 160 プロセッサ
- 170 メモリ
- 180 ネーム・レゾルバ
- 200 ネーム・レゾルバ
- 210 宛先ホスト

[図3]





【図1】

Figure 1




[図2]






[図8]


Figure 7



【図5】




【図6】



【図7】

Figure 6



【手続補正書】

【提出日】平成9年10月21日


【手続補正1】

【補正対象書類名】図面


*【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更

【補正内容】


【図3】



【図1】





【図2】




【図8】

ゾーン l 送信者	ゾーン 2 レゾルバ ンステム	ソニン3 総営 省
サービス位置レジルバフ	ナービス位置レゾルバス	リービス位置
記え ルックアップ 1	死れ ルックマップ2	






【図5】



【図6】



フロントページの続き

(71)出願人 591064003

901 SAN ANTONIO ROAD PALO ALTO, CA 94303, U.S.A.